

| Наименование | Размер | | Масса | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА |
|--|--------|-----|-------|--|
| | дюйм | мм | Кг | |
|  ЗДРПФ371Х Затвор дисковый фланцевый | 2" | 50 | 4,66 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Редуктор: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия RAL3000 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 65 | 5,03 | |
| | 3" | 80 | 5,29 | |
| | 4" | 100 | 6,55 | |
| | 5" | 125 | 8,68 | |
| | 6" | 150 | 9,67 | |
| | 8" | 200 | 13,25 | |
| | 10" | 250 | 25,06 | |
|  ЗДРПГ381Х Затвор дисковый грувлочный | 2" | 60 | 4,51 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Редуктор: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия RAL3000 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 73 | 5,49 | |
| | 3" | 89 | 5,80 | |
| | 4" | 114 | 6,73 | |
| | 5" | 141 | 10,15 | |
| | 6" | 168 | 9,81 | |
| | 8" | 219 | 15,74 | |
| | 10" | 273 | 36,43 | |
|  ЗДРГ381Х Затвор дисковый грувлочный | 2" | 60 | 6,48 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Редуктор: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000/привод RAL9011 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 73 | 7,11 | |
| | 3" | 89 | 7,72 | |
| | 4" | 114 | 9,17 | |
| | 5" | 141 | 12,21 | |
| | 6" | 168 | 15,46 | |
| | 8" | 219 | 26,23 | |
| | 10" | 273 | 36,90 | |
|  ЗДРФ371Х Затвор дисковый фланцевый | 2" | 50 | 5,03 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Рычаг: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000/привод RAL9011 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 65 | 5,40 | |
| | 3" | 80 | 5,66 | |
| | 4" | 100 | 6,92 | |
| | 5" | 125 | 9,05 | |
| | 6" | 150 | 10,04 | |
| | 8" | 200 | 13,62 | |
| | 10" | 250 | 25,67 | |
|  ЗДГ81Х Затвор дисковый грувлочный | 2" | 60 | 1,74 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Рычаг: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000/привод RAL9011 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 73 | 2,72 | |
| | 3" | 89 | 2,37 | |
| | 4" | 114 | 4,51 | |
| | 5" | 141 | 7,41 | |
| | 6" | 168 | 7,73 | |
| | 8" | 219 | 10,90 | |
| | 10" | 273 | 28,71 | |
|  ЗДФ71Х Затвор дисковый фланцевый | 2" | 50 | 2,24 | 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: ковкий чугун +EPDM 3. Заслонка: двухсекционная заслонка из стали 4. Втулка: нержавеющая сталь 304+бронза 5. Рычаг: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 6. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000/привод RAL9011 7. Номинальное давление: 2"~6" 360PSI, 8"-12" 230Psi |
| | 2 1/2" | 65 | 2,26 | |
| | 3" | 80 | 2,92 | |
| | 4" | 100 | 4,08 | |
| | 5" | 125 | 6,21 | |
| | 6" | 150 | 9,31 | |
| | 8" | 200 | 10,78 | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--|
|   <p>ЗДФ41Х-01-1.6 PN16 Задвижка клиновая фланцевая</p> | 2" | 50 | 12,20 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ASTM A536, 65-45-12+EPDM 3. Уплотнительное кольцо: NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Уплотнитель: EPDM 6. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 7. Хомут: ASTM A536, 65-45-12 8. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 9. Маховик: ASTM A536, 65-45-12 10. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000 11. Номинальное давление: 230PSI |
| | 2 1/2" | 65 | 12,72 | |
| | 3" | 80 | 17,68 | |
| | 4" | 100 | 22,74 | |
| | 5" | 125 | 35,04 | |
| | 6" | 150 | 44,06 | |
| | 8" | 200 | 60,52 | |
| | 10" | 250 | 118,29 | |
| | 12" | 300 | 160,89 | |
|   <p>ЗДГ81Х 362PSI Задвижка клиновая грувлочная</p> | 2" | 60 | 11,09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ASTM A536, 65-45-12+EPDM 3. Уплотнительное кольцо: NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Уплотнитель: EPDM 6. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 7. Хомут: ASTM A536, 65-45-12 8. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 9. Маховик: ASTM A536, 65-45-12 10. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000 11. Номинальное давление: 362PSI |
| | 2 1/2" | 73 | 12,23 | |
| | 3" | 89 | 16,68 | |
| | 4" | 114 | 23,90 | |
| | 5" | 141 | 33,13 | |
| | 6" | 168 | 40,99 | |
| | 8" | 219 | 73,62 | |
|   <p>ЗКГР-01-1.6 PN16 Задвижка клиновая фланцевая серия ГР4</p> | 2" | 50 | 11,250 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ASTM A536, 65-45-12+EPDM 3. Уплотнительное кольцо: EPDM или NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 6. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 7. Крышка штока: ASTM A536, 65-45-12 8. Уплотнитель: EPDM 10. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000/привод RAL9011 11. Номинальное давление: 230PSI |
| | 2 1/2" | 65 | 12,420 | |
| | 3" | 80 | 15,360 | |
| | 4" | 100 | 19,430 | |
| | 5" | 125 | 29,570 | |
| | 6" | 150 | 44,300 | |
| | 8" | 200 | 69,45 | |
| | 10" | 250 | 120,51 | |
| | 12" | 300 | 178,82 | |
|   <p>ЗКФУ 1112 362PSI Задвижка клиновая фланцевая усиленная</p> | 3" | 80 | 20,94 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ASTM A536, 65-45-12+EPDM 3. Уплотнительное кольцо: EPDM или NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 6. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 7. Крышка штока: ASTM A536, 65-45-12 8. Уплотнитель: EPDM 10. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000 |
| | 4" | 100 | 28,14 | |
| | 6" | 150 | 46,83 | |
| | 8" | 200 | 78,87 | |
| | 10" | 250 | 110,05 | |
| | 12" | 300 | 173,31 | |
|    <p>ЗДГУ 1112 362PSI Задвижка клиновая грувлочная усиленная</p> | 2" | 60 | 6,48 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ковкий чугун + EPDM 3. Уплотнительное кольцо: EPDM или NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 6. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 7. Маховик: ASTM A536, 65-45-12 8. Уплотнитель: EPDM 9. Цвет эпоксидного покрытия: корпус RAL3000 10. Номинальное давление: 362PSI |
| | 2 1/2" | 73 | 6,65 | |
| | 3" | 89 | 10,24 | |
| | 4" | 114 | 13,88 | |
| | 5" | 141 | 28,42 | |
| | 6" | 168 | 31,83 | |
| | 8" | 219 | 48,45 | |
|   <p>КОФ44Х 300PSI ANSI125/150 Клапан обратный фланцевый</p> | 2" | 50 | 11,40 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Уплотнительное кольцо: бронза ASTM B62 (прессованная посадка) 3. Диск: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 4. Крышка: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 5. Штифты: AISI 304 6. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000/RAL3011/EY3009M/RAL5005/RAL5019 7. Номинальное давление: 300 PSI 8. Фланец: ANSI125/150 |
| | 2 1/2" | 65 | 18,80 | |
| | 3" | 80 | 22,20 | |
| | 4" | 100 | 34,20 | |
| | 5" | 125 | 51,60 | |
| | 6" | 150 | 64,60 | |
| | 8" | 200 | 111,40 | |
| | 10" | 250 | 168,10 | |
| 12" | 300 | 279,00 | | |

| | | | | |
|--|--------|-------|--------|---|
|   <p>КОГ84Х 360Psi Клапан обратный грувлочный</p> | 2" | 60 | 2,40 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Диск: DN50-100 AISI 304 DN150-300 ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 3. Уплотнительное кольцо диска: EPDM 4. Пружина: AISI 304 5. Уплотнительное кольцо: ASTM B62 C83600(прессованная посадка) 6. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000/EY3009M 7. Номинальное давление: 360 PSI |
| | 2 1/2" | 73 | 3,50 | |
| | 2 1/2" | 76 | 3,50 | |
| | 3" | 89 | 5,10 | |
| | 4" | 114 | 8,50 | |
| | 5" | 139 | 13,10 | |
| | 5" | 141 | 13,10 | |
| | 6" | 165 | 16,80 | |
| | 6" | 168 | 16,80 | |
| | 8" | 219 | 29,80 | |
| 10" | 273 | 58,08 | | |
| 12" | 324 | 91,41 | | |
|   <p>ФСФ 6101 Фильтр сетчатый фланцевый Y type</p> | 2" | 50 | 8,73 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Сетка фильтра: AISI 304 3. Уплотнитель: EPDM 4. Крышка: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 5. Заглушка: Ковкий чугун оцинкованный 6. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000/RAL5005 7. Номинальное давление: 300PSI |
| | 2 1/2" | 65 | 12,58 | |
| | 3" | 80 | 17,54 | |
| | 4" | 100 | 27,60 | |
| | 5" | 125 | 32,77 | |
| | 6" | 150 | 41,88 | |
| | 8" | 200 | 72,40 | |
| | 8" | 200 | 72,40 | |
|   <p>ФСГ 6102 Фильтр сетчатый грувлочный Y type</p> | 2" | 60 | 4,88 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 2. Сетка фильтра: AISI 304 3. Жесткая муфта: ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 4. Крышка: Ковкий чугун ASTM A536, 65-45-12 5. Заглушка: Ковкий чугун оцинкованный 6. Цвет эпоксидного покрытия: RAL3000/EY3009M/RAL5005 7. Номинальное давление: 362 PSI |
| | 2 1/2" | 73 | 7,53 | |
| | 2 1/2" | 76 | 7,53 | |
| | 3" | 89 | 10,32 | |
| | 4" | 114 | 17,60 | |
| | 5" | 139 | 21,52 | |
| | 5" | 141 | 21,52 | |
| | 6" | 165 | 28,17 | |
| | 6" | 168 | 28,17 | |
| | 8" | 219 | 50,90 | |
|  <p>КЗ 45Х-06 WRAS Клиновая задвижка NRS с обрезиненным клином</p> | 2" | 63 | 15,93 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Корпус клапана: ковкий чугун : ASTM A536, 65-45-12 2. Эластичный клиновой диск: ASTM A536, 65-45-12+EPDM 3. Уплотнительное кольцо: EPDM или NBR 4. Заслонка: из стали SS304 или 1Cr17Ni2 или 2Cr13 5. Крышка: ASTM A536, 65-45-12 6. Сальник: ASTM A536, 65-45-12 7. Крышка штока: ASTM A536, 65-45-12 8. Уплотнитель: EPDM 10. Цвет эпоксидного покрытия: RAL5017 11. Номинальное давление: 300PSI |
| | 2 1/2" | 75 | 20,94 | |
| | 3" | 90 | 28,14 | |
| | 4" | 110 | 37,22 | |
| | 5" | 140 | 46,83 | |
| | 6" | 160 | 78,87 | |
| | 8" | 200 | 135 | |
| | 10" | 250 | 199 | |
| | 12" | 315 | 173,31 | |